

## AKORD (10-20kW)

Преимущество данных котлов:

- Высокая тепловая эффективность 82%
- Традиционный угольный котел
- Задний отвод продуктов сгорания
- Водяная колосниковая решетка
- Регулятор тяги в стандартной комплектации
- Дополнительное регулирование процесса горения с помощью нагнетателя (вентилятор + контроллер) \*
- Котел выполнен из сертифицированного котельного листа 5 мм



**ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО:** каменный уголь

**РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО:** бурый уголь, дрова, брикет

Котел **AKORD** является традиционным угольным котлом и позволяет получить отличное качество по разумной цене. Большая камера зольного ящика для упрощения очистки от пепла, тепловые экраны и изоляция дверцы - это лишь несколько преимуществ, повышающих удобство использования котла. Передняя камера представляет собой камеру с водной решеткой. Водные решетки образуют единое целое с теплообменником, также котел приспособлен для установки системы нагнетания воздуха, а увеличенное количество распорок (крышек) повышает долговечность котла и безопасность его эксплуатации. Система нагнетания воздуха доступна как дополнительное оборудование\* в комплект входит электронный контроллер и вентилятор с задвижкой. После настройки котла можно наслаждаться его работой в автоматическом режиме.

### Технические характеристики котла AKORD:

		AKORD			
1	Максимальная мощность	kW	10	16	20
2	Отапливаемая площадь*	m <sup>2</sup>	100	150	200
3	Водный объем котла	л	39	51	59
4	КПД	%	82		
5	Время горения при номинальной мощности	h	8-10		
6	Максимальная температура питания	°C	85		
7	Минимальная температура обратной подачи	°C	55		
8	Максимальное рабочее давление	MPa	0,15		
9	Требуемая тяга	Pa	20	24	26
10	Поперечное сечение отвода дымохода мин.	cm <sup>2</sup>	115	169	195
11	Минимальная высота дымохода	m	5	6	7
12	Размеры штуцера	mm	158		
13	Масса котла без воды (+/- 5%)	кг	190	221	239
14	Диаметр патрубка подачи и обратной подачи	G	1 1/4"		
15	Размеры макс: высота / ширина / глубина	cm	110,6 x 46,3 x 85,1	116,0 x 46,3 x 92,1	119,0 x 46,3 x 99,1


Официальным эксклюзивным представителем компании **Termo-Tech** на территории Республики Беларусь является только компания **ООО «ТермоИнтерТех»**.

247210 Республика Беларусь Гомельская область г. Жлобин ул. Петровского 44, оф. 309  
тел/факс: +375 2334 3 77 77 моб. тел: +375 29 176 22 54 моб. тел: +375 29 135 22 67



Регулятор тяги в стандартной комплектации

Контроллер TECH ST-28\* и Вентилятор RV14\* управление насосами центрального отопления и горячей воды, возможность подключения комнатного регулятора.



\* дополнительное платное оборудование, доступное по желанию заказчика