

TERMO-TECH

KOTŁY STAPORKÓW



OPTI (15-25kW)

Преимущество данных котлов:

- Большая камера сгорания
- Большие дверцы для загрузки
- Регулятор тяги в стандартной комплектации
- Дополнительное регулирование процесса горения с помощью нагнетателя (вентилятор + контроллер) *
- Котел выполнен из сертифицированного котельного листа 6 мм
- Дверцы котла выполнены из чугуна
- Задний отвод продуктов сгорания
- Традиционный угольный котел
- Подвижный чугунный механизм для очистки решетки от пепла



ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО: каменный уголь

РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО: бурый уголь, дрова, брикет

Котел **OPTI** характеризуется современным, привлекательным и функциональным дизайном, предлагающим отличное качество по разумной цене. Большая зольная камера, облегчающая удаление золы, дверь под углом, облегчающая загрузку топлива, или тепловые экраны и изоляцию двери - это всего лишь несколько функций, которые улучшают эксплуатацию котла пользователем. Благодаря использованию в стандартной комплектации втулок нагнетания воздуха с обеих сторон камеры сжигания, котел приспособлен для установки системы нагнетания воздуха, а увеличенное количество распорок (крышек) повышает долговечность котла и безопасность его эксплуатации и улучшает безопасность пользователя.

Технические характеристики котла OPTI:

		OPTI			
1	Максимальная мощность	kW	15	20	25
2	Отапливаемая площадь*	m ²	140	170	210
3	Водный объем котла	л	34	48	61
4	КПД	%	82		
5	Ёмкость загрузочной камеры котла	dm ³	40	46	60
6	Разовая загрузка топлива	Kg	30	34	45
7	Максимальная температура питания	°C	85		
8	Минимальная температура обратной подачи	°C	55		
9	Максимальное рабочее давление	MPa	0,15		
10	Максимальное испытательное давление	MPa	0,25		
11	Поперечное сечение отвода дымохода мин.	cm ²	180	210	260
12	Минимальная высота дымохода	m	5	6	6
13	Максимальная длина дровяных поленьев	mm	400		
14	Масса котла без воды (+/- 5%)	kg	210	235	250
15	Диаметр патрубка подачи и обратной подачи	G	1 1/2"		
16	Размеры макс: высота / ширина / глубина	cm	102,5 x 550 x 720	121,5 x 550 x 720	131,5 x 550 x 720

Официальным эксклюзивным представителем компании **Termo-Tech** на территории Республики Беларусь является только компания **ООО «ТермоИнтерТех»**.

247210 Республика Беларусь Гомельская область г. Жлобин ул. Петровского 44, оф. 309
 тел/факс: +375 2334 3 77 77 моб. тел: +375 29 176 22 54 моб. тел: +375 29 135 22 67



Регулятор тяги в стандартной комплектации

Контроллер TECH ST-28* и Вентилятор RV14* управление насосами центрального отопления и горячей воды, возможность подключения комнатного регулятора.



* дополнительное платное оборудование, доступное по желанию заказчика